

Upholstery Collections

PEDRALI®

Material for upholstery and cushions

Rivestimenti per imbottiture e cuscini

Legend

Legenda

	CARD	FABRIC	FIRE RETARDANT FABRIC	OUTDOOR FABRIC	GENUINE HARD LEATHER	REGENERATED HARD LEATHER	SIMIL LEATHER	FIRE RETARDANT SIMIL LEATHER	VELVET	FIRE RETARDANT VELVET
Category A	09									
Category B	07									
Category C	04, 05, 07, 10, 11									
Category D	05, 07									
Category E	08									
Category F	13									
Category G	01, 02, 03, 04, 06, 08, 14									
Category H	05, 08, 09, 14									
Category N	03, 08									
Category P	12									



Fire-retardant
Ignifugo



Outdoor use
Adatto per uso esterno

washing / lavaggio



Do not wash
Lavaggio a secco



Hand wash
Lavaggio a mano



Wash at max 30°C normal
Lavaggio normale, max 30°C



Wash at max 30°C mild
Lavaggio delicato, max 30°C



Wash at max 40°C normal
Lavaggio normale, max 40°C



Wash at max 60°C mild
Lavaggio delicato, max 60°C

drying / asciugatura



Do not tumble dry
Non asciugare in asciugatrice



Dry flat
Asciugare disteso

ironing / stiratura



Do not iron
Non stirare



Iron at low temperature
Stirare a bassa temperatura



Iron at medium temperature
Stirare a media temperatura

dry cleaning / lavaggio a secco



Do not dry clean
Lavaggio a secco non consentito



Dry clean, perchlorethylene (PCE)
Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)



Gentle dry cleaning with PCE
Lavaggio a secco delicato con PCE

bleaching / candeggio



Do not bleach
Non candeggiare



Any bleaching agent allowed
Candeggio consentito



Compliant to Ecolabel UE
environmental requirements
Conforme ai requisiti
ambientali Ecolabel UE



Product certified for low chemical emissions:
Product certified for low chemical emissions:
UL.COM/GG
UL 2818



96/98/CE – 2010/68/UE
EU marine equipment rules compliant
Conforme ai
requisiti europei per
equipaggiamenti marittimi

Colors of fabric sample are approximate. Pedrali S.p.A. reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.
I colori dei campioni tessuto sono indicativi. Pedrali S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Fabrics
Tessuti

Category G

PEDRALI®

FABRICS / TESSUTI

G 			
	G59÷G69 G190÷G197	G70÷G78	G140÷G146
COMPOSITION COMPOSIZIONE	90% New wool 10% Nylon	90% New wool 10% Nylon	45% Recycled wool 45% New wool 10% Nylon
ABRASION ABRASIONE	100.000 cycles Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)	80.000 cycles Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)	50.000 cycles Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	/	/	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
PILLING	4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	folded: α_w =0.95 Class A (ISO 11654)	folded: α_w =0.80 Class B (ISO 11654)	folded: α_w =0.75 Class C (ISO 11654)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	AS/NZS 1530.3 AS/NZS 3837 Class 2 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NFPA 260 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 1530.3 AS/NZS 3837 Class 2 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NFPA 260 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 1530.3 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment BS 5852 IGNITION SOURCE 3 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 ÖNORM B1/Q1 UNI 9175 Classe 1IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	 	 	 
CLEANING LAVAGGIO	    	    	    

Fabrics

Tessuti

Category G

PEDRALI®

FABRICS / TESSUTI

	G	
	G110÷G116 G21÷G25	G160÷G169
COMPOSITION COMPOSIZIONE	100% New wool	96% New wool 4% Nylon
ABRASION ABRASIONE	45.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)	45.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)
PILLING	3, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	folded: α_w =0.70 Class C (ISO 11654)	folded: α_w =0.75 Class C (ISO 11654)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	AS/NZS 1530.3 BS 5852 Crib 5 BS 5852 Part 1 BS 5867 part 2 type B (only for G23, G24) DIN 4102 B2 EN 1021-1/2 EN 13501, C-s1, d0, glued IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NFPA 260 ÖNORM B1/ Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 3837 Class 2 BS 5852 Crib 5 with treatment BS 5852 Part 1 DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NFPA 260 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	 	 
CLEANING LAVAGGIO	    	    

Fabrics
Tessuti

Category G | N

PEDRALI®

G		N	
			
G100÷G102	G120÷G122	N03, N04	N01, N02, N05÷N08
90% New wool 10% Nylon	100% New wool	58% New wool 25% Viscose 8% Linen 5% Nylon 4% Polyester	58% New wool 25% Viscose 8% Linen 5% Nylon 4% Polyester
50.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2:1998)	75-100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2:1998)	50.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)	50.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3, scale 1-5 (EN ISO 12945)	3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)	4-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
/	/	/	Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
AS/NZS 3837 Class 2 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NFPA 260 NF D60-013 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NFPA 260 NF D60-013 ÖNORM B1/Q1 UNI 9175/UNI 9176 Classe 1IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 3837, class 2 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment DIN 4102 B2 EN 1021 – 1/2 NFPA 260 US CA TB 117-2013	AS/NZS 3837, class 2 BS 5852 Part 1 with treatment BS 5852 Crib 5 with treatment EN 1021 – 1/2 IMO FTP Code 2020:Part 8 with treatment NFPA 260 US CA TB 117-2013
 	 		
    	    	    	   

Fabrics

Tessuti

Category C | G

PEDRALI®

FABRICS / TESSUTI

	C 	G 
	C110÷C122	G150÷G156
COMPOSITION COMPOSIZIONE	85% Wool 15% Polyamide	82% Wool 12% Rami 6% Polyamide
ABRASION ABRASIONE	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)	Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS 5852 Crib 5 EN ISO 1021 Part 1&2 IMO FTP Code 2010: Part 8 UNI 9175 e UNI 9175/FA1 Classe 1 IM	BS 5852 Crib 5 EN ISO 1021 Part 1&2 IMO FTP Code 2010: Part 8 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	 	
CLEANING LAVAGGIO	    	    

Fabrics

Tessuti

Category C | D | H

PEDRALI®

FABRICS / TESSUTI

	C 	D 	H 
	C83÷C89 C100, C101	D40÷D44	H60÷H64
COMPOSITION COMPOSIZIONE	54% New Zealand Wool 44% Post-consumer recycled, polyester 2% Polyamide	88% New Zealand Wool 12% Polyamide	92% New Zealand Wool 8% Polyamide
ABRASION ABRASIONE	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)	200.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12:1995)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
PILLING	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS EN 1021 1&2 BS EN 1021-1 BS 5852 Part 1 0, 1 US CA TB 117-2013	BS EN 1021 1&2 BS 5852 Part 1 0, 1 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS EN 1021 1&2 BS EN 1021-1 BS 5852 Part 1 0, 1 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO			
CLEANING LAVAGGIO	    	    	    

Fabrics
Tessuti

Category G

PEDRALI®

FABRICS / TESSUTI

	G	
	G130÷G133	G170÷G176
COMPOSITION COMPOSIZIONE	95% Virgin Wool 5% Polyamide	96% Virgin Wool 4% Polyamide
ABRASION ABRASIONE	52.000 cycles Martindale (DIN EN ISO 12947-2)	90.000 cycles Martindale (DIN EN ISO 12947-2)
PILLING	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	folded: α_w =0.85 Class B (ISO 11654)	folded: α_w =0.95 Class A (ISO 11654)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS 5852:1979 (Part 1) BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5 DIN 4102-1 B2 EN 1021 -1 and -2 EN 13501-1 FAR 25.853 (12 sec. vertical) IMO: 2014/90/EU (MED) UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852:1979 (Part 1) BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5 DIN 4102-1 B2 EN 13501-1 EN 1021 -1 and -2 FAR 25.853 (12 sec. vertical) IMO: 2014/90/EU (MED) US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO		
CLEANING LAVAGGIO		

Fabrics
Tessuti

Category B | C | D☀️

PEDRALI®

FABRICS / TESSUTI

	B	C	D☀️	
	B01÷B02	C36÷C39	D31÷D39	D22÷D26
COMPOSITION COMPOSIZIONE	100% Nylon (Support film PVC)	94% Cotton 6% Polyamide	100% Acrylic teflon	100% Polypropylene
ABRASION ABRASIONE	>50.000 cycles, Martindale (UNI EN ISO 12947:00)	40.000 cycles, Martindale (BS EN ISO 12947-2 1999)	10.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)	> 30.000 cycles, Martindale (UNI EN ISO 12947-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105 X12:97)	Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5 (BS EN ISO 105-X12:1995)	/	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)
PILLING	5, scale 1-5 (UNI EN ISO 12945-2:00)	4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001 to 5.000 cycles)	/	5, scale 1-5 (ISO 12945-2 to 5.000 cycles)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	5, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02:01)	4-5 (light colours) 5 (medium-dark colours) (BS EN ISO 105-B02:2001)	7-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
WATER FASTNESS SOLIDITÀ ALL'ACQUA	/	/	/	5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	/	/	/	US CA TB 117-2013
CLEANING LAVAGGIO				

Fabrics

Tessuti

Category G | H

PEDRALI®

FABRICS / TESSUTI

	G 	H 
	G200÷G205	H110÷H117
COMPOSITION COMPOSIZIONE	92% New wool 8% Nylon	100% TREVIRA CS®
ABRASION ABRASIONE	80.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)	80.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)
PILLING	4, scale 1-5 (EN ISO 12945)	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	6-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	/	folded: α _w =0.50 Class D (EN ISO 354)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	AS/NZS 1530.3 BS 5852 Part 1 BS 5852 Crib 5 with treatment BS 5852 ignition source 3 EN 1021-1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 Classe 1IM US CA TB 117-2013	AS/NZS 3837 class 2 BS 5852 Crib 5 BS 5852 Part 1 with treatment DIN 4102 B1 EN 1021-1/2 IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D60-013 NF P92 507 M1 NFPA 701 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.2 UNI 9177 Classe 1 US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	 PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818 170168-420	
CLEANING LAVAGGIO		


Simil Leather

Finta Pelle

Category C

PEDRALI®

SIMIL LEATHER / FINTA PELLE

	C 		
	C45÷C48	C130÷C141	C60÷C64 C90÷C95
COMPOSITION COMPOSIZIONE	80% PVC 18% PES 2% Polyurethane	76% PVC 22% PES 2% Polyurethane	72% PVC 25% Cotton 3% Polyurethane
ABRASION ABRASIONE	50.000 cycles Martindale (EN ISO 5470-2)	60.000 cycles Martindale (ISO 5470-2)	50.000 cycles Martindale (EN ISO 5470-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	/	6, scale 1-8 (ISO 105-B02)	6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS 5852 Part 1 0,1 EN 1021-1&2 UNI 9175 Classe 1 IM	BS 5852-1 match test EN 1021 Part 1-2 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852-1 Part 1 EN 1021-2 IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
CLEANING LAVAGGIO			

Simil Leather

Finta Pelle

Category C

PEDRALI®

SIMIL LEATHER / FINTA PELLE



C10÷C15 | C17, C18 | C20÷C22

COMPOSITION
COMPOSIZIONE

85% PVC
15% Cotton

ABRASION
ABRASIONE

150.000 cycles
Martindale (EN ISO 5470-2)

LIGHT FASTNESS
SOLIDITÀ ALLA LUCE

≥6, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)

FLAME RESISTANCE
RESISTENZA AL FUOCO

B2 (DIN 4102)
BS 5852 Crib 5
EN 1021.1-2
EN 13501-1 - Cs3do
FAR 25853 App F Part 1
IMO RESOLUTION A.652
NF D60-013 - AM 18
NFP 92503 M1
NY/NJ - Port Authority
UFAC Fabric Class 1
German fire standard B1 (except C12 and C22)
US CATB 117
US CATB 133

APPROVED
OMOLOGATO



CLEANING
LAVAGGIO



Simil Leather

Finta Pelle

Category A | H

PEDRALI®

SIMIL LEATHER / FINTA PELLE

	A	H 
	A70÷A73 A80, A82 A89÷A96	H20÷H24 H26÷H35 H100÷H108
COMPOSITION COMPOSIZIONE	85% PVC 15% Polyurethane	63% Polyurethane 29% Cotton 8% PES
ABRASION ABRASIONE	50.000 cycles Martindale (UNI EN ISO 12947-2)	150.000 cycles Martindale (UNI EN ISO 12947-2)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)	/
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)	5-6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	/	BS 5852 Crib 5 BS 5852 Part 1-2 EN 1021 Part 1-2 IMO resolution FTP Code 2010 IMO resolution A.652 (16):1989 UNI 9175 Classe 1 IIM US CA TB 117-2013
CLEANING LAVAGGIO		

Leather

Pelle

Category P

PEDRALI®

LEATHER / PELLE

P

	PBI, PGC, PSA, PGA, PBE, PGN, PTA, PTE, PRO, PGR, PMA, PNE	PGCF, PGRF, PTEF, PMAF	PBS, PCO, PMS, PVE
COMPOSITION COMPOSIZIONE	Mid grain leather Pelle mezzo fiore	Perforated mid grain leather Pelle mezzo fiore traforata	Vintage mid grain leather Pelle mezzo fiore anticata
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4 (UNI EN ISO 11640:1998)	Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4 (UNI EN ISO 11640:1998)	Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥3 (UNI EN ISO 11640:1998)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)	≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)	≥2/3 (UNI EN ISO 105-B02) (MET.5)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006 IMO RES A652(16)	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006 IMO RES A652 (16)	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
APPROVED OMOLOGATO			/
CLEANING LAVAGGIO	Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives. Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.	Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives. Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.	Clean with a damp cloth and warm water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives. Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

Hard leather

Cuoio

Category F

GENUINE AND REGENERATED
NATURALE E RIGENERATO

PEDRALI®

HARD LEATHER / CUOIO

F

F01, F03÷F09

Genuine hard leather, tanned with vegetable substances

Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali

F11÷F13, F17÷F19

Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattelx

Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale

COMPOSITION
COMPOSIZIONE

RUBBING FASTNESS
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment

Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco

Dry and Wet >1000
(UNI EN ISO 11640)

LIGHT FASTNESS
SOLIDITÀ ALLA LUCE

/

4-5
Xenotest Method

FLAME RESISTANCE
RESISTENZA AL FUOCO

/

BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
US CA TB 117 E Part 1

CLEANING
LAVAGGIO

Clean with a damp cloth using water

Pulire con un panno umido d'acqua

Clean with a damp cloth using water

Pulire con un panno umido d'acqua

Velvet
Velluto

Category E | H | N | G

PEDRALI®

VELVET / VELLUTO

	E	H 	N 	G 
	E01÷E05	H40÷H53	N20÷N27	G180÷G185
COMPOSITION COMPOSIZIONE	100% Cotton	100% TREVIRA CS®	100% Polyester FR	100% TREVIRA CS®
ABRASION ABRASIONE	50.000 cycles Martindale (ISO 12947-2)	190.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)	100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)	50.000 cycles Martindale (EN ISO 12947)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)	/	Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
PILLING	/	5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)	4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
LIGHT FASTNESS SOLIDITÀ ALLA LUCE	4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)	5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	4-6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)	5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
SOUND ABSORPTION ASSORBIMENTO ACUSTICO	/	folded: α _w =0.70 (EN ISO 354:2003)	folded: α _w =0.80 Class B (ISO 11654)	folded: α _w =0.85 Class B (ISO 11654)
FLAME RESISTANCE RESISTENZA AL FUOCO	/	BS 5852 Part 0,1 DIN 4102 B1 EN 1021-1&2 IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8 NF P 92-503-507 M1 NFPA 260:2019 UNI 9177 Classe 1 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852 Crib 5 BS 5867 Part 2 Type B EN 1021-1/2 EN 13501, B-s1, d0 IMO FTP Code 2010: Part 8 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.2 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013	BS 5852 Crib 5 BS 5852 Part 1 BS 5867 Part 2 type B DIN 4102 B1 EN 1021-1/2 IMO FTP Code 2010:Part 8 NF D60-013 NF P92 57 M1 ÖNORM B1/Q1 SN 198 898 5.2 UNI 9175 Classe 1 IM US CA TB 117-2013
APPROVED OMOLOGATO	/	/		
CLEANING LAVAGGIO	   	    	    	    