




mc 0,295
ft³ 10.4



kg 7,4
lb 16.3



max 3 pcs



max 6 pcs

EN: Armchair with legs and armrests in extruded aluminum with a flower-shaped section Ø19 mm, seat and backrest upholstered in flexible polyurethane foam.

IT: Poltrona con gambe e braccioli in estruso di alluminio con sezione a fiore Ø19 mm, sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso flessibile.

DE: Armlehnstuhl mit Beinen und Armlehnen aus stranggepresstem Aluminium mit blumenförmigem Querschnitt Ø19 mm, Sitz und Rückenlehne mit flexiblem Polyurethanschaum gepolstert.

FR: Fauteuil avec pieds et accoudoirs en aluminium extrudé à section en forme de fleur Ø19 mm, assise et dossier rembourrés en mousse polyuréthane flexible.

ES: Sillón con patas y reposabrazos de aluminio extruido con sección en forma de flor de Ø19 mm, asiento y respaldo tapizados con espuma de poliuretano flexible.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Seat support in steel tube sized 35x15 mm

IT: Supporto sedile in tubo 35x15 mm in acciaio

DE: Sitzträger aus 35x15 mm Stahlrohr

FR: Support du siège en tube d'acier de 35x15 mm

ES: Soporte de asiento en tubo de acero de 35x15 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

• LEGS AND ARMREST - GAMBE E BRACCIOLI - BEINE UND ARMLEHNEN - PIEDS ET ACCOUDOIRS - PATAS Y REPOSABRAZOS

EN: Extruded anodized aluminum Ø19 mm, with a flower shaped section

IT: Estruso di alluminio anodizzato con sezione a fiore Ø19 mm

DE: Eloxiertes stranggepresstes Aluminium mit Ø19 mm Blumenprofil

FR: Aluminium extrudé anodisé avec section florale de Ø19 mm

ES: Aluminio extruido anodizado con sección de flor de Ø19 mm

LEGS AND ARMREST FINISH - FINITURA GAMBE E BRACCIOLI - AUSFÜHRUNG DER BEINE UND ARMLEHNEN - FINITION PIEDS ET ACCOUDOIRS - ACABADO DE LAS PATAS Y REPOSABRAZOS

EN: Brushed bronze

IT: Bronzo satinato

DE: Gebürstete Bronze

FR: Bronze brossé

ES: Bronce cepillado



BS

EN: Brass

IT: Ottone

DE: Messing

FR: Laiton

ES: Latón



OA

EN: Gray
IT: Grigio
DE: Gray
FR: Gris
ES: Gris



GG

EN: Black
IT: Nero
DE: Schwarz
FR: Noir
ES: Negro



NE

• SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Birch plywood panel, moulded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³) fire retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered in fabric with perimeter cord. Underbody for stacking, in black, thermoformed ABS.

IT: Pannello in multistrato di betulla, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sottoscocca per impilaggio, in ABS nero, termoformato.

DE: Paneel aus Birken-Multiplex, gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), bezogen mit Stoff und Abnäher am Rand. Stapel-Paneel aus ABS, schwarz, thermogeformt.

FR: Panneau en contreplaqué de bouleau, moulé en mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m³) ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recouvert de tissu avec cordon périmétral. Sous-corps pour l'empilage, en ABS noir thermoformé.

ES: Panel de contrachapado de abedul, moldeado en espuma flexible de poliuretano (densidad 65 kg/m³) ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recubierto de tejido con cordón perimetral. Bajos para apilamiento, en ABS negro termoformado.

• BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

EN: Internal structure in polypropylene, with steel supports, moulded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), and padded on the back with flexible polyurethane foam (density 35 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), upholstered in fabric with perimeter piping. Patented release system.

IT: Struttura interna in polipropilene, con supporti in acciaio, stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), e imbottita sul retro con poliuretano espanso flessibile (densità 35 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestita in tessuto con cordoncino perimetrale. Sistema di sgancio brevettato.

DE: Innere Struktur aus Polypropylen mit Stahlverstärkungen, umschäumt mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), und auf der Rückseite mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 35 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), gepolstert, stoffbezogen mit umlaufender Kedernaht. Patentiertes Entriegelungssystem.

FR: Structure interne en polypropylène, avec renforts en acier, moulée dans une mousse de polyuréthane souple (densité 65 kg/m³) ignifugée (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), et rembourrée au dos avec une mousse de polyuréthane souple (densité 35 kg/m³) ignifugée (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revêtue de tissu avec passepoil périmétrique. Système de déverrouillage breveté.

ES: Estructura interna de polipropileno, con refuerzos de acero, moldeada en espuma flexible de poliuretano (densidad 65 kg/m³) ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), y acolchada en la parte posterior con espuma flexible de poliuretano (densidad 35 kg/m³) ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), tapizada en tejido con ribete perimetral. Sistema de liberación patentado.

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C210+C217 - D120+D123 - E - G (Excluding/Escluso G100+G102, G260+G263, G270+G272) - H (Excluding/Escluso H20+H35, H100+H108, H82+H89, H150+H151)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable plastic insert, suitable for soft (carpet, carpets) or rough (concrete, metal) floors, on request feet with interchangeable felt insert, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble).

IT: Piedini con inserto intercambiabile in materiale plastico, adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo).

DE: Füße mit austauschbarem Kunststoffeinsatz, geeignet für weiche (Teppich, Teppiche) oder raue (Beton, Metall) Böden, auf Anfrage Füße mit austauschbarem Filzeinsatz, geeignet für empfindliche und sensible Böden (Holz, Keramik, Marmor).

FR: Pieds avec insert plastique interchangeable, adaptés aux sols souples (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal), sur demande Pieds avec insert feutre interchangeable, adaptés aux sols délicats et sensibles (bois, céramique, marbre).

ES: Pies con inserto de plástico intercambiable, adecuados para suelos blandos (moqueta, alfombras) o rugosos (hormigón, metal), bajo pedido pies con inserto de fieltro intercambiable, adecuados para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol).

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 650.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

UL

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS
UL 2818

UL

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS
UL 2818
GOLD

EN: Only for the GREENGUARD fabric
IT: Solo per i tessuti GREENGUARD
DE: Nur für GREENGUARD-Stoffe
FR: Uniquement pour les tissus GREENGUARD
ES: Sólo para tejidos GREENGUARD

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,01	27,23	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,91	25,86	YES	80	100
Zamak Zama	0,24	3,26	YES	50	100
Polypropylene Polipropilene	0,38	5,09	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,003	0,04	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,05	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,10	14,90	NO	0	0
ABS ABS	0,30	4,06	YES	0	100
Plywood Multistrato	1,15	15,58	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,29	3,89	NO	0	0
Felt Feltro	0,002	0,03	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,38 Kg	--	--	29,7 %	81,2 %

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.